


Rundschlingen und Hebebandhaken




EUROplus-Rundschlingen, Einfachmantel, PES, EN 1492-2

- 1-lagiger farbcodierter PES-Schutzschlauch, extra verschleißfest
- Sicherheitsetikett & Bedienungshinweise, zusätzliches UVV-Etikett
- TÜV-GS-geprüfte Qualität, mit CE-Kennzeichnung

Bestell-Code	WLL in kg	mm	Farb-code	Standardlänge €/Stück bei Länge L ₁ =						
				1,0 m	1,5 m	2,0 m	2,5 m	3,0 m	4,0 m	5,0 m
WRX-120	12000		orange	–	–	85,52	101,62	117,95	150,60	183,03
WRX-150	15000		orange	–	–	95,93	113,99	132,98	168,85	205,20
WRX-200	20000		orange	–	–	125,10	150,21	175,31	225,51	275,72
WRX-250	25000		orange	–	–	–	181,88	213,15	275,68	338,21
WRX-300	30000		orange	–	–	–	215,34	253,03	328,42	403,82
WRX-400	40000		orange	–	–	–	305,01	359,75	469,22	578,69

Selbstverständlich sind diese Produkte auch in anderen Längen erhältlich. Bitte fragen Sie an.




Econolift-Rundschlingen, Einfachmantel, PES, EN 1492-2

- 1-lagiger farbcodierter PES-Schutzschlauch
- eingewebte Tonnenstreifen
- aufgedruckte Tragfähigkeitsangabe
- Sicherheitsetikett & Bedienungshinweise
- TÜV-GS-geprüfte Qualität, mit CE-Kennzeichnung

Bestell-Code	WLL in kg	mm	Farb-code	Standardlänge €/Stück bei Länge L ₁ =						
				1,0 m	1,5 m	2,0 m	2,5 m	3,0 m	4,0 m	5,0 m
WR-005	500	32	weiss	4,19	5,59	6,77	8,22	9,76	12,46	15,31
WR-010	1000	37	violett	4,62	6,34	8,05	9,83	11,55	14,93	19,52
WR-020	2000	44	grün	6,77	9,57	12,14	14,93	17,62	22,98	28,68
WR-030	3000	57	gelb	9,35	13,10	16,92	20,73	24,95	32,11	39,73
WR-040	4000	65	grau	11,93	16,86	21,80	26,85	31,68	41,61	51,54
WR-050	5000	80	rot	–	18,18	24,70	30,39	36,08	47,36	58,63
WR-060	6000	80	braun	–	24,88	31,95	38,01	44,03	56,16	68,29
WR-080	8000	100	blau	–	–	35,79	43,97	52,09	68,04	84,75
WR-100	10000	115	orange	–	–	52,40	61,75	71,18	90,02	108,79

Selbstverständlich sind diese Produkte auch in anderen Längen erhältlich. Bitte fragen Sie an.



Wadra Rundschlingenhaken in Sondergüte 8+

Bestell-Code	Tragfähigkeit t	Maße in mm						Gewicht kg/Stck	Preis €/Stck
		B	D	G	H	L	M		
RH-1-8+	1	24,0	35,0	84,0	73,0	116,0	8,0	0,4	60,60
RH-2-8+	2	28,3	40,0	96,0	86,0	136,0	10,0	0,6	69,00
RH-3-8+	3	33,6	47,0	117,0	108,0	167,0	12,0	1,4	78,30

Weitere Abmessungen in Vorbereitung